

Zamawiający:

Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Zielona 5, 72-300 Gryfice; tel. 91-38-420-47,
fax 91-384-22-14; e-mail: zgk@gryfice.com.pl; NIP 857-02-04-258

kieruje do Wykonawcy

**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W ROZPOZNANIU
CENOWYM**

**w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych wg procedury
udzielania zamówień publicznych wprowadzonej Zarządzeniem
Nr 60/12/2008 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach
z dnia 23 grudnia 2008 r.**

Określenie przedmiotu zamówienia

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad remontem asfaltowych nawierzchni jezdni ulic:
Akacjowej, Klonowej, Brzozowej i Średniej w Gryficach oraz udział w okresie
gwarancyjnym w przeglądach gwarancyjnych i nadzorowanie prac związanych z usunięciem
ewentualnych usterek.

Zakres szczegółowy przedmiotu zamówienia

1. Pełnienie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) czynności nadzoru budowlanego - inwestorskiego w zakresie specjalności drogowej.
2. Wykonywanie zamówienia w zakresie opisanym w pkt 1 będzie odbywać się w związku z realizacją umów, które Zamawiający zawrze z Wykonawcami Robót dla zamówienia pod nazwą „Robota budowlana z podziałem na części, polegająca na remoncie warstw konstrukcyjnych asfaltowych nawierzchni jezdni ulic: Akacjowej, Klonowej, Brzozowej i Średniej w Gryficach wraz z wymianą elementów podbudowy drogowej w niezbędnym zakresie oraz robotami towarzyszącymi”.
1. Wykonawca będzie pełnił nadzór inwestorski nad robotami drogowymi, prowadzącymi do wykonania nowych nawierzchni asfaltowych jezdni.

Na odcinku ulicy Akacjowej:

- frezowanie nawierzchni bitumicznej na grubość 4-5 cm z wywozem na odległość 7 km i wyładunkiem frezów - m² 3.492,65;
- rozbiórka mechaniczna nienośnej podbudowy grubości 15 cm wraz z wywozem i utylizacją materiału - m² 750,5;
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grubości 15 cm - m² 750,5;
- oczyszczenie podbudowy wraz ze skropieniem emulsją asfaltową - m² 3.492,65;
- ułożenie warstwy wyrównawczej z BA 0/8 mm - średnia grubość 4 cm - t 349,265;
- oczyszczenie warstwy wyrównawczej z BA wraz ze skropieniem emulsją asfaltową - m² 3.492,65;
- ułożenie warstwy ścieralnej z BA 0/12,8 mm grubości 4 cm - m² 3.492,65;
- regulacja wysokościowa włączów studni kanałowych - szt. 11;
- regulacja wysokościowa krętek ściekowych - szt. 1.

Na odcinku ulicy Klonowej:

- frezowanie nawierzchni bitumicznej na grubość 4-5 cm z wywozem na odległość 7 km i wyładunkiem frezów - m^2 1.214,88;
- oczyszczenie podbudowy wraz ze skropieniem emulsją asfaltową - m^2 1.214,88;
- ułożenie warstwy wyrównawczej z BA 0/8 mm - średnia grubość 4 cm - t 121,49;
- oczyszczenie warstwy wyrównawczej z BA wraz ze skropieniem emulsją asfaltową - m^2 1.214,88;
- ułożenie warstwy ścieralnej z BA 0/12,8 mm grubości 4 cm - m^2 1.214,88;
- regulacja wysokościowa włączów studni kanałowych - szt. 1;
- regulacja wysokościowa kratek ściekowych - szt. 1.

Na ulicy Brzozowej:

- frezowanie nawierzchni bitumicznej na grubość 4-5 cm z wywozem na odległość 7 km i wyładunkiem frezów - m^2 1.375;
- oczyszczenie podbudowy wraz ze skropieniem emulsją asfaltową - m^2 1.375;
- ułożenie warstwy wyrównawczej z BA 0/8 mm - średnia grubość 4 cm - t 137,5;
- oczyszczenie warstwy wyrównawczej z BA wraz ze skropieniem emulsją asfaltową - m^2 1.375;
- ułożenie warstwy ścieralnej z BA 0/12,8 mm grubości 4 cm - m^2 1.375;
- rozbiórka progu zwalniającego z elementów gumowych - kpl. 1;
- montaż progu zwalniającego z elementów gumowych (elementy z rozbiórki) – kpl. 1;
- regulacja wysokościowa włączów studni kanałowych - szt. 8;
- regulacja wysokościowa kratek ściekowych - szt. 5;
- regulacja wysokościowa skrzynek zaworów - szt. 1.

Na ulicy Średniej:

- cięcie nawierzchni bitumicznej - mb 10;
- oczyszczenie nawierzchni bitumicznej wraz ze skropieniem emulsją asfaltową - m^2 290,5;
- ułożenie warstwy wyrównawczej z BA 0/8 mm - średnia grubość 4 cm - t 8,0;
- ułożenie warstwy ścieralnej z BA 0/12,8 mm grubości 4 cm - m^2 262,5;
- regulacja wysokościowa włączów studni kanałowych - szt. 4.

3. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:

- a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z umową zawartą z Wykonawcą Robót oraz przepisami i zasadami wiedzy technicznej;
- b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz kontrolowanie wbudowywanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
- c) sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych robót i przekazywanie ich do użytkowania;
- d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad;
- e) korzystanie z uprawnień wynikających z art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), tzn.:
 - 1) wydawanie kierownikowi robót z ramienia Wykonawcy Robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz urządzeń technicznych;
 - 2) żądanie od kierownika robót z ramienia Wykonawcy Robót dokonania poprawek bądź

wykonania od nowa wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Robót;

- f) Wykonawca zobowiązany jest do przybycia na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy Robót objętych nadzorem oraz udzielania Zamawiającemu informacji o stanie realizacji robót.
4. Jeżeli w czasie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nie przewidzianych umową zawartą z Wykonawcą Robót, to Wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji co do ich zlecenia Wykonawcy Robót.
5. Usługa nadzoru będzie wykonywana przez cały okres realizacji zadania inwestycyjnego. W okresie gwarancyjnym, tj. 36 miesięcy od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót, Wykonawca będzie uczestniczył w miarę potrzeb w przeglądach gwarancyjnych oraz nadzorował prace związane z usunięciem ewentualnych usterek.

Terminy realizacji przedmiotu zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 07.05.2012 r. do 06.07.2012 r.

Termin składania ofert: do dnia 24 kwietnia 2012 r. do godziny 12:00.

Kryterium wyboru i oceny oferty

Najniższa cena brutto dostawy dla przedmiotu zamówienia spośród złożonych ofert. Cena podana przez Wykonawcę jest stała przez okres związania umową i może podlegać waloryzacji w okresie jej trwania jedynie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wszystkie inne czynniki, które będą miały miejsce przy wykonywaniu zamówienia, a które stanowią koszty Wykonawcy, takie jak: koszty przejazdów, diet, ewentualnych noclegów itp.

Osoby do kontaktu ze strony zamawiającego

- w zakresie merytorycznym: Włodzimierz Rączkowiak, tel. 91-384-20-47.
- w zakresie formalnym: Wincenty Heilik - Z-ca Dyrektora ds. techniczno-eksploatacyjnych, tel. 91-384-20-47

Postanowienia szczegółowe

W sytuacji, kiedy wystąpi konieczność ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia do mniejszej ilości zadań niż przewidziane w pkt 2. Zakresu szczegółowego przedmiotu zamówienia, Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie ryczałtowe pomniejszone o oferowaną cenę za sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem, które nie było wykonywane.

Informacje administracyjne

Komplet dokumentacji przetargowej do przygotowania oferty został opublikowany na stronie internetowej Zamawiającego <http://www.bip.zgk.gryfice.eu/strony/menu/17.dhtml>.

Zasady przekazania informacji o wyniku postępowania w sprawie wyboru oferty

Informacja o wyniku postępowania zostanie przekazana pisemnie tym Wykonawcom, którzy złożyli oferty na ich pisemny wniosek.

Zakres i sposób sporządzenia oferty

Do oferty należy załączyć potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, kserokopię dokumentów potwierdzających uprawnienia w zakresie specjalności drogowej osoby przewidzianej do sprawowania nadzoru inwestorskiego oraz kserokopię ważnego zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert wyłącznie na cały przedmiot zamówienia. Ofertę zawierającą wypełniony i podpisany druk formularza ofertowego, należy opakować w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty bez uszkodzenia opakowania, a opakowanie to opatrzyć napisem „Oferta - Inspektor nadzoru. Nie otwierać przed 24.04.2012 r. godz. 12:00”.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert faksem.

Załączniki:

1. druk formularza oferty;
2. wzór umowy.

Sporządził 13.04.2012 r.:

KIEROWNIK
Działu Technicznego
Włodzimierz Raczkowiak

ZATWIERDZIŁ:

DYREKTOR
Jacek Zdancewicz